

TERREL
SERIE



Wandgemonteerde airconditioner Terrel

De Terrel serie is uniek in zijn ontwerp. Met het moderne design in de kleuren wit, antraciet, zilver en champagne past de Terrel naadloos in ieder interieur. De serie is standaard voorzien van wifi, heeft een optimale luchtverdeling en beschikt over 7 ventilatorstanden. Hierdoor wordt altijd een rustige inblaas en hoge efficiëntie gerealiseerd. Het milieuvriendelijke koudemiddel R32 zorgt ervoor dat de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

DE VOORDELEN

- ✓ Snel koelen en verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- ✓ Verborgene display
- ✓ iFeel functie
- ✓ 8°C vakantiemodus
- ✓ 7 ventilatorsnelheden
- ✓ Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- ✓ Uitgebreid filterpakket
- ✓ Optimale verticale luchtverdeling
- ✓ Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- ✓ Design model, verkrijgbaar in antraciet, zilver, champagne of wit
- ✓ Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- ✓ 5 jaar garantie*

STANDAARD ACCESSOIRES

- ✓ Filters: Catechin SAF-OPWC4 en biologische SAF-OPWB4
- ✓ Koude plasma generator
- ✓ Deurcontact
- ✓ Carter- en chassisverwarming
- ✓ Wifi module ingebouwd
- ✓ Infrarood afstandsbediening



* Er wordt een garantietermijn tot 5 jaar gehanteerd. Vraag naar de voorwaarden.



SIH-XXBIT(2)B



SIH-XXBIT(2)S



SIH-XXBITW



SIH-XXBIT(2)C



MODELCODE BINNENDEEL			SIH-09BITx	SIH-13BITx	SIH-18BIT2x	SIH-24BIT2x
MODELCODE BUITENDEEL			SOH-09BIT	SOH-13BIT	SOH-18BIT2	SOH-24BIT2
Capaciteit koeling / verwarming ¹⁾	Nominaal (min-max)	kW	2,7 (0,8-3,8) / 3,0 (0,9-4,2)	3,5 (1,0-3,8) / 3,8 (0,9-4,7)	5,3 (1,0-6,1) / 5,6 (1,1-6,0)	7,1 (2,0 - 8,5) / 7,8 (2,2-9,0)
Voeding		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Koeling: energie-efficiëntie klasse ²⁾		-	A+++	A+++	A++	A++
SEER ²⁾		-	7,5	7,1	7,6	7,0
Verwarming: energie-efficiëntie klasse ²⁾	Gem.	-	A++	A+	A+	A+
SCOP ²⁾	Gem. klimaat	-	4,2	4,1	4,3	4,2
Geluidsdruk binnendeel op 1m ³⁾	SH / H / M / L	dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27
Geluidsdruk buitendeel op 1m ³⁾	H	dB(A)	50	52	57	59
Afmetingen binnendeel	l x h x d	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
Afmetingen buitendeel	l x h x d	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	958 x 660 x 402	958 x 660 x 402
Gewicht binnendeel	Netto / bruto	kg	11,0 / 13,0	11,0 / 13,0	13,0 / 15,5	16,5 / 19,5
Gewicht buitendeel	Netto / bruto	kg	23,5 / 26	24,5 / 27	40,5 / 45,0	41,5 / 46
Toepassingsgebied koeling		°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Toepassingsgebied verwarming		°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30


1) Gebaseerd op de volgende voorwaarden: Lengte van de leidingen: 5m. Koeling: Tbinnen 27°C DB/19°C WB, Tbuiten 35°C DB/24°C WB. Verwarming: Tbinnen 20°C DB/15°C WB, Tbuiten 7°C DB/6°C WB.

2) SEER/SCOP volgens de Europese norm EN14825 en op basis van EN14511. Energielabel verkrijgbaar op aanvraag.

3) Geluid getest in nagalmkamer. Deze zal in werkelijkheid hoger zijn.



Uw Sinclair vakman



A **BEIJER REF** Company

www.sinclair.nl

Import en distributie door:

CELSIS^o

A **BEIJER REF** Company

