



Beschrijving:

Bituplast is een plasto-elastisch reparatiemiddel op basis van oplos-afdichtingsmiddel met een pasta-achtige consistentie. Het product is vrij van asbestvezels.

Product eigenschappen:

- Hecht zich aan vochtige oppervlakken
- Koud verwerkbaar
- Waterdicht
- Uitstekende plastische vervormbaarheid
- Geen afvloeiing, zelfs niet bij intens zonlicht
- Geen aantasting van de plastische eigenschappen bij lage temperaturen
- Bestand tegen verdunde minerale zuren, logen, zoutoplossingen, rookgassen
- Optimale hechting op bitumendakbanen en coatings, beton, gips, metselwerk, non-ferrometalen en staal
- Spanningen veroorzaakt door temperatuurveranderingen en bodembewegingen worden geabsorbeerd en verlicht
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +80°C

Toepassingsgebieden:

- Bituplast wordt gebruikt om gaten en scheuren te repareren en af te dichten. Scheuren op dakbedekkingen van bitumendakbanen en voor afdichting. Wordt gebruikt tegen grondvocht in openingen en sluitingen.
- Bituplast is geschikt voor het afdichten van scheuren, kuilen en voegen, onderdelen van beton, prefab betondelen, metselwerk en staal.
- Bituplast is geschikt voor het maken van dikke barrièrelagen.
- De kit voldoet aan de eisen van AIB DS 835 bijlage II kolom 10.

Verwerking Bituplast:

De te coaten ondergrond moet schoon en droog zijn, vrij van olie en vet en vrij van losse hechtingen. Gecorrodeerde metalen oppervlakken moeten ontroest zijn. Breng Bituplast aan en verdeel het met een spatel, troffel of egalisatieschijf. Breng dikkere lagen aan in verschillende werkgangen met tijdsintervallen om een snellere afvloeiing van de oplosmiddelen te verkrijgen.

Als de coatings te dik worden aangebracht, is blaasvorming te verwachten, vooral bij blootstelling aan UV-straling. Als de dak bekleding moet worden gerenoveerd, moeten de blaasjes volledig worden uitgesneden, de randen worden gesmolten en opgevuld. Breng glasvezelweefsel aan in de gaten en vul op. Kleine beschadigde plekken kunnen worden opgevuld met Bituplast. Laat Bituplast aan de randen vlak uitlopen. Het verbruik is ongeveer 1.000 g/m² voor een laagdikte van 1 mm.

opslag en houdbaarheid:

We garanderen een houdbaarheid van 24 maanden in de ongeopende originele verpakking, bij een opslagtemperatuur van -5 C tot + 25 C.



Productinformatieblad

Naam: Vede Bituplast